

COMUNE DI MONCALIERI

PROVINCIA DI TORINO



Area Territorio ed Infrastrutture

Settore Servizi Ambientali

Servizio Idrogeologico e Riqualificazione Ambientale

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELLEDDA E DELLA STRADA VILLASTELLONE

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI MONCALIERI

Piazza Vittorio Emanuele II, 2

Ing. Giuseppe ANASTASI

VIA PIGAFETTA n° 36 - 10100 TORINO
TEL. 3480471922 E.MAIL giuseppe.anastasi@libero.it

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SCHEDE ALLEGATE

	Data: Novembre 2013	File MO_AL_07_SIC_2013
		Allegato 7

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S055			
Stoccaggio dei materiali			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, dumper, gruetta elettrica montata su camion			
Materiali: Fasce metalliche di imbragatura, favse di nylon, cestoni a quattro montanti			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 82,7			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare le corrette imbracature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Curare e verificare le indicazioni di portata dei ganci e del braccio della gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre le vie di transito	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	IMPEDIRE L'AVVICINAMENTO DEI NON ADDETTI AI LAVORI
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle funi e catene da effettuare trimestralmente con annotazione nel relativo libretto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Consigliabile usare funi.
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Non idoneità delle parti accessorie dei cavi di ancoraggio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare: fabbricante, tiro massimo ammissibile, diametri d'impiego, certificazione caratteristiche dell'acciaio		Nel caso di stoccaggio all'aperto dei materiali, controllare la loro idoneità prima dell'impiego
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	Pericolo di scivolamento dell'operatore - Usare stivali con suola antiscivolamento - DPI

OPERE PROVVISORIALI

Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Urto accidentale con carichi durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Sganciamento secchioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'aggancio del secchione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO**PERICOLO GENERICO**

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

OBBLIGO DELL'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S008			
Recinzione cantiere (rete in plastica e tubolari metallici)			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Martello demolitore, compressore, mazza, piccone, pala			
Materiali: Pannelli, paletti metallici, rete, tavole, materiale minuto			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Usare compressori silenziati
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15/8/ 1991
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	

OPERE PROVVISORIALI

Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Usare compressori silenziati.
Scariche atmosferiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire i collegamenti elettrici di terra delle opere provvisoriali in struttura metallica di notevole dimensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII D.M. 37/08	
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti			
VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
PERICOLO CADUTA DI MATERIALI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili			
ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S056			
Allontanamento dei materiali di risulta			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, autocarro, dumper, pala meccanica, gruetta elettrica montata su camion			
Materiali: Fasce metalliche di imbragatura, fasce di nylon, cestoni a quattro montanti			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 82,7			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare le corrette imbracature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Curare e verificare le indicazioni di portata dei ganci e del braccio della gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre le vie di transito	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	IMPEDIRE L'AVVICINAMENTO DEI NON ADDETTI AI LAVORI
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle funi e catene da effettuare trimestralmente con annotazione nel relativo libretto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Consigliabile usare funi.
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Non idoneità delle parti accessorie dei cavi di ancoraggio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare: fabbricante, tiro massimo ammissibile, diametri d'impiego, certificazione caratteristiche dell'acciaio		Nel caso di stoccaggio all'aperto dei materiali, controllare la loro idoneità prima dell'impiego
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	Pericolo di scivolamento dell'operatore - Usare stivali con suola antiscivolamento - DPI

OPERE PROVVISORIALI

Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Urto accidentale con carichi durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Sganciamento secchioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'aggancio del secchione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti			
VIETATO FARSI TRASPORTARE E SOLLEVARE DAI CARRELLI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Nei passaggi e posti di lavoro sottoposti ai carichi sospesi			
PERICOLO DI CADUTA Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili			
PERICOLO CADUTA DI MATERIALI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili			

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S054			
Movimentazione dei materiali			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, dumper, gruetta elettrica montata su camion			
Materiali: Fasce metalliche di imbragatura, fasce di nylon, cestoni a quattro montanti			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 82,7			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare le corrette imbracature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Curare e verificare le indicazioni di portata dei ganci e del braccio della gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre le vie di transito	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	IMPEDIRE L'AVVICINAMENTO DEI NON ADDETTI AI LAVORI
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle funi e catene da effettuare trimestralmente con annotazione nel relativo libretto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Consigliabile usare funi.
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Non idoneità delle parti accessorie dei cavi di ancoraggio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare: fabbricante, tiro massimo ammissibile, diametri d'impiego, certificazione caratteristiche dell'acciaio		Nel caso di stoccaggio all'aperto dei materiali, controllare la loro idoneità prima dell'impiego

OPERE PROVVISORIALI

Offese corpo e occhi per proiezione di frammenti di materiale a seguito esplosione nei lavori in sotterraneo Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione individuale - DPI	DPR 320/56 Art. 12Circ. Min. Lav. 26/06/1958 n. 531DPR 302/56 Art. 27D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	UTILIZZARE PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO E/O ISTRUIRLO IN MODO INTENSO
Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Urto accidentale con carichi durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Sganciamento secchioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'aggancio del secchione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
PERICOLO DI CADUTA Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili			
ATTENZIONE ALLE MANI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
CARRELLI A PASSO D'UOMO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S053			
Movimentazione delle attrezzature			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, argano, gruetta elettrica montata su camion			
Materiali: Fasce metalliche di imbragatura, fasce di nylon			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 82,7			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare le corrette imbracature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Curare e verificare le indicazioni di portata dei ganci e del braccio della gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre le vie di transito	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	IMPEDIRE L'AVVICINAMENTO DEI NON ADDETTI AI LAVORI
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle funi e catene da effettuare trimestralmente con annotazione nel relativo libretto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Consigliabile usare funi.
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Non idoneità delle parti accessorie dei cavi di ancoraggio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare: fabbricante, tiro massimo ammissibile, diametri d'impiego, certificazione caratteristiche dell'acciaio		Nel caso di stoccaggio all'aperto dei materiali, controllare la loro idoneità prima dell'impiego

Offese corpo e occhi per proiezione di frammenti di materiale a seguito esplosione nei lavori in sotterraneo Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione individuale - DPI	DPR 320/56 Art. 12Circ. Min. Lav. 26/06/1958 n. 531DPR 302/56 Art. 27D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	UTILIZZARE PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO E/O ISTRUIRLO IN MODO INTENSO
Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Urto accidentale con carichi durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

PERICOLO DI CADUTA

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili

ATTENZIONE ALLE MANI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CARRELLI A PASSO D'UOMO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S041			
Installazione di betoniera elettrica			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, energia elettrica, attrezzi di uso corrente			
Materiali:			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici, Elettricista			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Danni causati dal movimento durante il montaggio delle macchine operatrici e delle parti componenti le strutture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Solo gli addetti alla movimentazione possono sostare nella zona di lavoro
Pieghe anomale nelle funi di imbracatura Valutazione pericolo - rischio: Alto	Fermare l'operazione di movimentazione, allentare e verificare le funi	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Eseguire la verifica trimestrale delle funi
Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Sbilanciamento autogru durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Impiegare idonei mezzi di sollevamento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Assicurarsi della stabilità del mezzo
Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Dare informazioni all'operatore dell'autogru/gru mediante segnali	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XXXII	Usare segnalazioni acustiche
Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Imbracare i carichi con mezzi idonei	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Ripartire il carico sugli stabilizzatori ed assicurarsi dell'immobilità del mezzo

OPERE PROVVISORIALI

Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Solo gli addetti possono sostare nella zona di lavoro
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Le coclee devono essere provviste di copertura	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Circ. Min. Lav. n. 103/1980
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere organi ed elementi di trasmissione del moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Circ. Min. Lav. n. 103/1980
Caduta personale verso il vuoto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare cintura di sicurezza con fune di trattenuta lunga 1,50 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VIII	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Controllare e verificare l'efficienza dei cavi elettrici (2 anni)	D.M. 37/08	L'impianto deve portare l'indicazione della tensione
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Lavorare senza tensione facendo uso di mezzi di protezione personali - DPI - isolanti	D. Lgs 81/08, Allegato VIII D.M. 37/08	I materiali, le installazioni e gli impianti elettrici, devono essere realizzati e costruiti secondo le norme CEI (Legge n. 186 del 1 marzo 1968) e nel rispetto della Legge n. 46 del 5 marzo 1990
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire collegamenti elettrici di terra esclusivi, regolarmente collaudati da tecnici qualificati	D.M. 37/08	Gli impianti di messa terra devono essere denunciati alle USL competenti entro 30 gg. dalla loro messa in esercizio e verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni (DM 12 settembre 1959 T
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Schermare le parti in tensione con interruttori onnipolari di sicurezza.	D.M. 37/08	Durante le fasi di montaggio e smontaggio, sezionare le linee di alimentazione, al punto di allacciamento ENEL. Prima della messa in esercizio dell'impianto elettrico: accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni; accertare il grado di isolamento con

OPERE PROVVISORIALI

Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Costruire un solido impalcato sovrastante i luoghi fissi di lavoro (impianti di betonaggio, taglio ferro, assemblaggio armature, ecc.) ad un'altezza da terra non maggiore di 3,00 m. da terra	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Art. 114 - Allegato XVIII	Per proteggere gli addetti da eventuali cadute di materiali
Scariche atmosferiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire i collegamenti elettrici di terra delle opere provvisoriali in struttura metallica di notevole dimensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII D.M. 37/08	
Scariche atmosferiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre il collegamento all'impianto di terra	D.M. 37/08	Per l'impianto di collegamento a terra occorre la denuncia all'USL entro 30 giorni dall'entrata in servizio (DM 12/09/1959). Collegare a terra i rubinetti per evitare le correnti di passo
Accessi ai sili Valutazione pericolo - rischio: Alto	Impiegare scale a norma	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XX	L'accesso alla scala fissa protetta con gabbia deve essere chiuso a chiave e la stessa deve essere conservata dal personale preposto
Accessi alle tramogge Valutazione pericolo - rischio: Alto	Impiegare scale a norma	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XX	L'accesso alla scala fissa protetta con gabbia deve essere chiuso a chiave e la stessa deve essere conservata dal personale preposto
Accessi alle vasche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Impiegare scale a norma	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XX	L'accesso alla scala fissa protetta con gabbia deve essere chiuso a chiave e la stessa deve essere conservata dal personale preposto
Accessi ai sili Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre difese alle aperture	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Art. 112	
Accessi alle tramogge Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre difese alle aperture	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Art. 112	
Accessi alle vasche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre difese alle aperture	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Art. 112	
Emissioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Emissioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Dotare di filtri le apparecchiature per la lavorazione del cemento	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Allegati V e VI	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO
<p>PERICOLO GENERICO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CANTIERE:			
Scheda S012			
Installazione cartello di cantiere e cartellonistica di sicurezza			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Mazza, piccone, pala			
Materiali: Pannelli, paletti metallici, rete, tavole, materiale minuto			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Usare compressori silenziati
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	

OPERE PROVVISORIALI

Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Usare compressori silenziati.
Scariche atmosferiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire i collegamenti elettrici di terra delle opere provvisorie in struttura metallica di notevole dimensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII D.M. 37/08	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO**PERICOLO GENERICO**

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S019			
Installazione baracca prefabbricata uso deposito e/o box metallici			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, funi attrezzi di uso corrente			
Materiali: Pannelli metallici			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici, Montatore prefabbricati			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Danni durante la movimentazione degli elementi prefabbricati con l'autogru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Gli operatori ai comandi non devono eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' fatto divieto di eseguire riparazioni su organi in moto o in tensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	Effettuare le manutenzioni fuori dell'orario di lavoro
Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Dare informazioni all'operatore dell'autogru mediante segnali	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	Usare segnalazioni acustiche
Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Solo gli addetti possono sostare nella zona di lavoro
Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Sbilanciamento autogru durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Impiegare idonei mezzi di sollevamento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Assicurarsi della stabilità del mezzo

OPERE PROVVISORIALI

Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Dare informazioni all'operatore dell'autogru/gru mediante segnali	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XXXII	Usare segnalazioni acustiche
Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Imbracare i carichi con mezzi idonei	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Ripartire il carico sugli stabilizzatori ed assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Scariche atmosferiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre il collegamento all'impianto di terra	D.M. 37/08	Per l'impianto di collegamento a terra occorre la denuncia all'USL entro 30 giorni dall'entrata in servizio (DM 12/09/1959). Collegare a terra i rubinetti per evitare le correnti di passo
Igiene Valutazione pericolo - rischio: Alto	Provvedere ad aerare ed illuminare spogliatoi e mense	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XIII	
Igiene Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mettere a disposizione degli operai acqua per uso potabile e per l'igiene	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XIII	
Igiene Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre latrine e lavandini	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XIII	n. 1 lavandino ogni 5 operai. 1 latrina ogni 30 addetti ai lavori
Igiene Valutazione pericolo - rischio: Alto	Provvedere a mantenere in stato di pulizia le installazioni igienico assistenziali	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XIII	Effettuare sistematicamente le pulizie degli ambienti
Igiene Valutazione pericolo - rischio: Alto	Installare un idoneo scaldavivande	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati IV e XIII	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi.

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti

VIETATO FARSI TRASPORTARE E SOLLEVARE DAI CARRELLI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Nei passaggi e posti di lavoro sottoposti ai carichi sospesi
ATTENZIONE PASSAGGIO CARRELLI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza delle zone di passaggio di carrelli e/o mezzi meccanici
PERICOLO CADUTA DI MATERIALI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili
ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO LE CADUTE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

VEICOLI A PASSO D'UOMO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CARRELLI A PASSO D'UOMO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S014			
Installazione lanterna (segnale ingombro) luce rossa o gialla			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Martello demolitore, compressore, mazza, piccone, pala			
Materiali: Pannelli, paletti metallici, rete, tavole, materiale minuto			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Usare compressori silenziati
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	

OPERE PROVVISORIALI

Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Usare compressori silenziati.
Scariche atmosferiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire i collegamenti elettrici di terra delle opere provvisorie in struttura metallica di notevole dimensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII D.M. 37/08	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO**PERICOLO GENERICO**

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

OBBLIGO DELL'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S013			
Barriera di cavalletti e bandelle in plastica colorata			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Mazza, piccone, pala			
Materiali: Pannelli, paletti metallici, rete, tavole, materiale minuto			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Usare compressori silenziati
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	

OPERE PROVVISORIALI

Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica periodica della valvola di sicurezza del compressore	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	Usare compressori silenziati.
Scariche atmosferiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire i collegamenti elettrici di terra delle opere provvisoriali in struttura metallica di notevole dimensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII D.M. 37/08	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO**PERICOLO GENERICO**

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

CANTIERE:			
Scheda S057			
Smantellamento finale dell'area di cantiere			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, autocarro, dumper, gruetta elettrica montata su camion			
Materiali: Fasce metalliche di imbragatura, fasce di nylon			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare le corrette imbracature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Curare e verificare le indicazioni di portata dei ganci e del braccio della gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre le vie di transito	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	IMPEDIRE L'AVVICINAMENTO DEI NON ADDETTI AI LAVORI
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle funi e catene da effettuare trimestralmente con annotazione nel relativo libretto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Consigliabile usare funi.
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Non idoneità delle parti accessorie dei cavi di ancoraggio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare: fabbricante, tiro massimo ammissibile, diametri d'impiego, certificazione caratteristiche dell'acciaio		Nel caso di stoccaggio all'aperto dei materiali, controllare la loro idoneità prima dell'impiego
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	Pericolo di scivolamento dell'operatore - Usare stivali con suola antiscivolamento - DPI

OPERE PROVVISORIALI

Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Urto accidentale con carichi durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Individuazione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi e studio delle possibilità per eliminarle	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO**DIVIETO DI RIMOZIONE DEL CARTER CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO**

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione

PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

ATTENZIONE ALLE MANI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

<p>ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>ATTENZIONE PROIEZIONE SCHEGGE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico</p>
<p>PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

OPERE PROVVISORIALI

CANTIERE:			
Scheda S026			
Installazione di parapetti provvisori			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autogru, attrezzi di uso corrente			
Materiali:			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Montatore ponteggi			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Danni causati dal movimento durante il montaggio delle macchine operatrici e delle parti componenti le strutture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Solo gli addetti alla movimentazione possono sostare nella zona di lavoro
Pieghe anomale nelle funi di imbracatura Valutazione pericolo - rischio: Alto	Fermare l'operazione di movimentazione, allentare e verificare le funi	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Eseguire la verifica trimestrale delle funi
Sbilanciamento autogru/gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Stabilizzare l'autogru/gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e XVIII -	Assicurarsi dell'immobilità del mezzo
Sbilanciamento autogru durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Impiegare idonei mezzi di sollevamento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Assicurarsi della stabilità del mezzo
Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Dare informazioni all'operatore dell'autogru/gru mediante segnali	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XXXII	Usare segnalazioni acustiche
Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Imbracare i carichi con mezzi idonei	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Ripartire il carico sugli stabilizzatori ed assicurarsi dell'immobilità del mezzo

OPERE PROVVISORIALI

Sbilanciamento carico durante la messa in tiro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Solo gli addetti possono sostare nella zona di lavoro
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Caduta personale verso il vuoto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare cintura di sicurezza con fune di trattenuta lunga 1,50 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VIII	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Controllare e verificare l'efficienza dei cavi elettrici (2 anni)	D.M. 37/08	L'impianto deve portare l'indicazione della tensione
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Distanza minima di 5,00 dalle linee aeree	D. Lgs 81/08, Titolo II - Allegato IX D.M. 37/08	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare gli impianti di messa a terra	D.M. 37/08	5 anni terre normali 2 anni terre artificiali
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire collegamenti elettrici di terra esclusivi, regolarmente collaudati da tecnici qualificati	D.M. 37/08	Gli impianti di messa terra devono essere denunciati alle USL competenti entro 30 gg. dalla loro messa in esercizio e verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni (DM 12 settembre 1959 T
Ribaltamento gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle zavorre e particolari accorgimenti di controventatura per gru di altezza superiore ai 40 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Denuncia all'ISPESL della gru prima della messa in servizio (DM 12/09/1959 Art. 7).
Ribaltamento gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle zavorre e particolari accorgimenti di controventatura per gru di altezza superiore ai 40 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Richiesta di verifica alla USL (DM 12/09/1959 Artt. 5-8-10).
Ribaltamento gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Evitare possibili interferenze con altre gru limitrofe e con ostacoli fissi	Lett. Circ. Min. Lav. 12/11/1984 n. 22856	
Ribaltamento gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle zavorre e particolari accorgimenti di controventatura per gru di altezza superiore ai 40 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Conservare almeno 4 anni i verbali di collaudo e di verifica (DM 12/09/1959 Artt. 14-15).
Ribaltamento gru Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle zavorre e particolari accorgimenti di controventatura per gru di altezza superiore ai 40 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Denuncia all'ISPESL della gru prima della messa in servizio (DM 12/09/1959 Art. 7).

OPERE PROVVISORIALI

Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verifica delle funi e catene da effettuare trimestralmente con annotazione nel relativo libretto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Consigliabile usare funi.
Caduta carico durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Curare e verificare le indicazioni di portata dei ganci e del braccio della gru	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
DIVIETO DI SPEGNERE LE FIAMME CON ACQUA Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di impianti ed apparecchiature elettriche in tensione			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
ALTA TENSIONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All' interno di luoghi con impianti elettrici ad alta tensione			
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			

CANTIERE:			
Scheda S097			
Scavo a sezione obbligata H>2,00 con acqua			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Escavatore, dumper, pala meccanica, impianto di aggotamento, attrezzi manuali da scavo (piccone, pala, vanga)			
Materiali: paletti in ferro o legno, tavole in legno, rete in plastica, nastro segnalatore, sbatacchiature			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 82,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta attrezzi da lavoro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire le impalcature di servizio nel vano corsa degli ascensori secondo le istruzioni della casa costruttrice degli impianti	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale da ponti su cavalletti Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare ponti su cavalletti regolari	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Non sovraccaricare i ponti a cavalletto
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Applicazione di valvole di tensione o altri dispositivi equivalenti oltre al collegamento a terra del neutro	D.M. 37/08	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Individuazione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi e studio delle possibilità per eliminarle	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	

Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdruciolevole	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Seppellimento-sprofondamento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre adeguate controventature e sbadacchiature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Sez. III	
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

VIETATO AI PEDONI/VIETATO SOSTARE SUL CIGLIO DEL FRONTE DI ATTACCO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo vietato ai pedoni/In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco

LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi.

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti

VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco

PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

<p>PERICOLO DI CADUTA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili</p>
<p>PERICOLO DI CADUTA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili</p>
<p>ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>OBBLIGO DELL'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CANTIERE:			
Scheda S113			
Reinterri a mano o a macchina			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autocarro, pala meccanica, attrezzi manuali da scavo (piccone, pala, vanga) rullo compattatore ad uso manuale, costipatore a piastra elettrico o a scoppio			
Materiali: terreno proveniente dagli scavi e misto stabilizzato			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 82,9			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta attrezzi da lavoro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire le impalcature di servizio nel vano corsa degli ascensori secondo le istruzioni della casa costruttrice degli impianti	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale da ponti su cavalletti Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare ponti su cavalletti regolari	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Non sovraccaricare i ponti a cavalletto
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Individuazione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi e studio delle possibilità per eliminarle	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne

Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucciolevole	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Seppellimento-sprofondamento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre adeguate controventature e sbadacchiature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Sez. III	
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti

VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco

PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

PERICOLO CADUTA DI MATERIALI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili

ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S108			
Scavo per servizi a sezione obbligata H<2,00 con macchina			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Escavatore, dumper, pala meccanica, impianto di agottamento			
Materiali: Paletti in ferro o legno, tavole in legno, rete in plastica, nastro segnalatore			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 75,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta attrezzi da lavoro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire le impalcature di servizio nel vano corsa degli ascensori secondo le istruzioni della casa costruttrice degli impianti	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale da ponti su cavalletti Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare ponti su cavalletti regolari	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Non sovraccaricare i ponti a cavalletto
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Applicazione di valvole di tensione o altri dispositivi equivalenti oltre al collegamento a terra del neutro	D.M. 37/08	
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' severamente vietato accendere fiamme in prossimità dei contenitori di materiale infiammabile	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	

Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiabile	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Seppellimento-sprofondamento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre adeguate controventature e sbadacchiature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Sez. III	
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

VIETATO AI PEDONI/VIETATO SOSTARE SUL CIGLIO DEL FRONTE DI ATTACCO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo vietato ai pedoni/In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco

LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi.

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti

VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco

PERICOLO GENERICO

<p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.</p>
<p>PERICOLO DI CADUTA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili</p>
<p>PERICOLO DI CADUTA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili</p>
<p>ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>OBBLIGO DELL'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CANTIERE:			
Scheda S112			
Reinterro degli scavi previa rinalzatura e compattazione con mezzi meccanici			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Pala meccanica, grader, rullo compressore, compattatore a piatto vibrante			
Materiali: Terreno proveniente dagli scavi e misto stabilizzato			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 75,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta attrezzi da lavoro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire le impalcature di servizio nel vano corsa degli ascensori secondo le istruzioni della casa costruttrice degli impianti	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale da ponti su cavalletti Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare ponti su cavalletti regolari	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Non sovraccaricare i ponti a cavalletto
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	

Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucciolevole	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Seppellimento-sprofondamento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre adeguate controventature e sbadacchiature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Sez. III	
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti

VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco

PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

PERICOLO CADUTA DI MATERIALI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili

ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S121			
Bagnatura e rullatura di sottofondi stradali			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Atocarro, grader, rullo compressore, pala meccanica, rifinitrice, attrezzatura manuale da scavo (pala, vanga)			
Materiali: Acqua			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 87			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Getto calcestruzzo Valutazione pericolo - rischio: Alto	Controllare l'efficienza delle autobetoniere	Circ. Min. Lav. 103/1980	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Individuazione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi e studio delle possibilità per eliminarle	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiabile	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature

OPERE DI FONDAZIONE

Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi.			
VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco			
VIETATO TRASPORTARE PERSONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In prossimità del montacarichi			
VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			

CANTIERE:			
Scheda S120			
Posa di sottofondi stradali			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Dumper, grader, rullo compressore, pala meccanica, attrezzatura manuale da scavo (pala, vanga)			
Materiali: ghiaia e pietrisco			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 87			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiabile	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO
VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

LAVORI STRADALI

CANTIERE:			
Scheda S219			
Segnaletica (orizzontale e verticale)			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autocarro, macchina traccialinee, martello demolitore, attrezzatura manuale da scavo (pala, piccone)			
Materiali: Cartelli di alluminio su pali di sostegno, vernice			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 77,6			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Getto calcestruzzo Valutazione pericolo - rischio: Alto	Controllare l'efficienza delle autobetoniere	Circ. Min. Lav. 103/1980	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Individuazione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi e studio delle possibilità per eliminarle	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiabile	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature

LAVORI STRADALI

Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
DIVIETO DI RIMOZIONE DEL CARTER CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione			
PERICOLO GENERICO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
ATTENZIONE ALLE MANI			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			

<p>ATTENZIONE PROIEZIONE SCHEGGE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico</p>
<p>PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CANTIERE:			
Scheda S427			
Costruzione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso (strato di base, binder, tappeto) su fondazione di inerti e/o su asfalti esistenti, compresa l'eventuale compattazione, la stesura e la rullatura			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Camion, finitrice, rullo compressore, attrezzi di uso corrente			
Materiali: Strato di base, binder, tappeto, tappetino,			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 87			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Non sostare negli angoli ciechi del personale sui mezzi d'opera
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' fatto divieto di eseguire riparazioni su organi in moto o in tensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	Effettuare le manutenzioni fuori dell'orario di lavoro
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Controllare prima dell'uso l'efficienza delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991

LAVORI STRADALI

Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Usare compressori silenziati
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	Usare compressori silenziati
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Inalazioni sostanze tossiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata dalla composizione chimica della sostanza
Inalazioni sostanze tossiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	
Irritazioni epidermiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza
Irritazioni epidermiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	

LAVORI STRADALI

Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Non sostare negli angoli ciechi del personale sui mezzi d'opera
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti			
VIETATO FARSI TRASPORTARE E SOLLEVARE DAI CARRELLI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
ATTENZIONE PASSAGGIO CARRELLI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza delle zone di passaggio di carrelli e/o mezzi meccanici			
ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			

VEICOLI A PASSO D'UOMO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S419			
Pozzetti e caditoie			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autocarro, escavatore, attrezzature da scavo (pala, vanga, badile), attrezzatura manuale (cazzuola, secchio, scalpello, punta, martello), carriola			
Materiali: Pozzi prefabbricati, cls, griglie in ghisa			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 78,4			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta attrezzi da lavoro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire le impalcature di servizio nel vano corsa degli ascensori secondo le istruzioni della casa costruttrice degli impianti	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale da ponti su cavalletti Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare ponti su cavalletti regolari	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Non sovraccaricare i ponti a cavalletto
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Applicazione di valvole di tensione o altri dispositivi equivalenti oltre al collegamento a terra del neutro	D.M. 37/08	
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Individuazione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi e studio delle possibilità per eliminarle	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne

Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiabile	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti			
VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco			
PERICOLO GENERICO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
PERICOLO CADUTA DI MATERIALI			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili			
ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI			
Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV			
Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S414			
Posa di tubazioni in PVC o materiale metallico			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autocarro, autogru, escavatore, attrezzature da scavo (pala, vanga, badile), utensili elettrici portatili (seghetto elettrico, filatrice, trapano, flessibile), saldatrice			
Materiali: Tubazioni in PVC e collante, tubazioni metalliche e giunzioni filettate			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici, Tubista			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 76			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta attrezzi da lavoro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire le impalcature di servizio nel vano corsa degli ascensori secondo le istruzioni della casa costruttrice degli impianti	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale da ponti su cavalletti Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare ponti su cavalletti regolari	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Non sovraccaricare i ponti a cavalletto
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Applicazione di valvole di tensione o altri dispositivi equivalenti oltre al collegamento a terra del neutro	D.M. 37/08	
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	

POSA TUBAZIONI

Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Individuazione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi e studio delle possibilità per eliminarle	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucciolevole	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Seppellimento-sprofondamento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre adeguate controventature e sbadacchiature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Sez. III	
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO**VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO**

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti

PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S354			
Getto in opera di cls cementizio eseguito da autobetoniera			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autobetoniera, pompa per cls, pala, staggia, attrezzatura manuale			
Materiali: Calcestruzzo preconfezionato			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 78			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Corredare opportunamente i casseri di parapetti e scale di accesso di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Evitare bruschi spostamenti del braccio della pompa durante le fasi di getto
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre ponteggi esterni ed opere a difesa delle aperture	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare la cintura di sicurezza con fune di trattenuta lunga 1,50 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VIII	Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Utilizzare andatoie con parapetto e scale mobili regolari e vincolate in alto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII e IV	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S061			
Demolizione di manufatti esistenti in cls. a mano			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autocarro, pala meccanica, martello demolitore, carriola, attrezzature manuali (mazza, scalpello, pala, piccone)			
Materiali: Paletti in ferro o legno, nastro segnalatore			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 85,5			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta attrezzi da lavoro Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire le impalcature di servizio nel vano corsa degli ascensori secondo le istruzioni della casa costruttrice degli impianti	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Allestire impalcati per impedire o ridurre l'altezza di caduta	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Applicazione di valvole di tensione o altri dispositivi equivalenti oltre al collegamento a terra del neutro	D.M. 37/08	
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	
Investimento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre idonea segnaletica	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII, XXIV, XXV e XXVIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice

Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiole	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Seppellimento-sprofondamento Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre adeguate controventature e sbadacchiature	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Sez. III	
Urto accidentale con carpenterie metalliche durante la movimentazione Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' consigliabile che una sola persona dia disposizioni durante le manovre	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XXXII	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti

PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

OBBLIGO DELL'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

PROTEZIONE DEGLI VISO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda MAC012			
Pala meccanica			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 92			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Non sostare negli angoli ciechi del personale sui mezzi d'opera
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza

Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Tenere sgombra dai materiali di risulta la zona entro cui agisce il personale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	In caso di lavoro notturno assicurare una sufficiente illuminazione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Utilizzare la segnaletica stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere le protezioni alle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Eseguire le manutenzioni e il controllo dell'efficienza delle macchine fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non riparare o pulire organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Effettuare le riparazioni e le manutenzioni al di fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi in movimento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza delle macchine
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale manutenzione, proteggere le attrezzature dalle intemperie
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza di proprietà dei fornitori di calcestruzzo e verificare che siano rispondenti alla Circ. Min. Lav. n. 103/1980
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Effettuare sopralluoghi finalizzati al rilievo e all'esame delle fonti di rumore e dell'esposizione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata dal livello di esposizione
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre un programma di formazione e informazione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' severamente vietato accendere fiamme in prossimità dei contenitori di materiale infiammabile	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' severamente vietato fumare in prossimità dei contenitori di materiale infiammabile	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	E' vietato fumare in prossimità delle aree dove è stato usato materiale infiammabile anche durante la fase di essiccazione
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato tenere il materiale infiammabile vicino a fonti di calore	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO

<p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione</p>
<p>PERICOLO GENERICO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.</p>
<p>ATTENZIONE ALLE MANI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda MAC089			
Verniciatrice segnaletica stradale			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Attrezzature Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare idonee, specifiche e continue manutenzioni	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	

Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Allegato IV	
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Allegato IV	
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			

CANTIERE:			
Scheda MAC078			
Tagliasfalto a disco			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Attrezzature Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare idonee, specifiche e continue manutenzioni	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	

Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Programmare una idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la possibilità di variare l'organizzazione del lavoro per diminuire i tempi di esposizione alle vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiolante	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

CANTIERE:			
Scheda MAC070			
Scarificatrice			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Attrezzature Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare idonee, specifiche e continue manutenzioni	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	

Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito a personale non addetto ai lavori	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII -	
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

CANTIERE:			
Scheda MAC068			
Rullo compressore			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Attrezzature Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare idonee, specifiche e continue manutenzioni	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Programmare una idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	

Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la possibilità di variare l'organizzazione del lavoro per diminuire i tempi di esposizione alle vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito a personale non addetto ai lavori	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII -	
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

CANTIERE:			
Scheda MAC051			
Macchina spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Attrezzature Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare idonee, specifiche e continue manutenzioni	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	

Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Programmare una idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la possibilità di variare l'organizzazione del lavoro per diminuire i tempi di esposizione alle vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Inalazioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	Irrorare il materiale di risulta
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

CANTIERE:			
Scheda MAC034			
Compattatore a piatto vibrante			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Attrezzature Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare idonee, specifiche e continue manutenzioni	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	

Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Programmare una idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la possibilità di variare l'organizzazione del lavoro per diminuire i tempi di esposizione alle vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Movimentazione manuale dei carichi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Studiare le caratteristiche del carico e l'ambiente di lavoro in cui è movimentato	D. Lgs 81/08, Titolo VI - Allegato XXXIII	Carico manuale max: 30 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Allegato IV	
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza

CANTIERE:			
Scheda MAC008			
Escavatore			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 84			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Non sostare negli angoli ciechi del personale sui mezzi d'opera

MACCHINE

Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Tenere sgombra dai materiali di risulta la zona entro cui agisce il personale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	In caso di lavoro notturno assicurare una sufficiente illuminazione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Utilizzare la segnaletica stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere le protezioni alle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Eseguire le manutenzioni e il controllo dell'efficienza delle macchine fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non riparare o pulire organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Effettuare le riparazioni e le manutenzioni al di fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi in movimento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza delle macchine
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale manutenzione, proteggere le attrezzature dalle intemperie
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza di proprietà dei fornitori di calcestruzzo e verificare che siano rispondenti alla Circ. Min. Lav. n. 103/1980
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Effettuare sopralluoghi finalizzati al rilievo e all'esame delle fonti di rumore e dell'esposizione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata dal livello di esposizione
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre un programma di formazione e informazione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' severamente vietato accendere fiamme in prossimità dei contenitori di materiale infiammabile	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' severamente vietato fumare in prossimità dei contenitori di materiale infiammabile	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	E' vietato fumare in prossimità delle aree dove è stato usato materiale infiammabile anche durante la fase di essiccazione
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato tenere il materiale infiammabile vicino a fonti di calore	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO
DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi
DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi
NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.
ATTENZIONE ALLE MANI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi
ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda MAC006			
Compressore			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 103			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sopralluogo finalizzato esame delle fonti di vibrazioni e dei lavoratori esposti al pericolo vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'esistenza e lo stato di conservazione dei sistemi di limitazione del pericolo (isolanti, ammortizzatori, ecc.)	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Effettuare sopralluoghi finalizzati al rilievo e all'esame delle fonti di rumore e dell'esposizione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata dal livello di esposizione
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre un programma di formazione e informazione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.

Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Usare compressori silenziati
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Art. 196	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' severamente vietato accendere fiamme in prossimità dei contenitori di materiale infiammabile	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' severamente vietato fumare in prossimità dei contenitori di materiale infiammabile	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	E' vietato fumare in prossimità delle aree dove è stato usato materiale infiammabile anche durante la fase di essiccazione
Incendio Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato tenere il materiale infiammabile vicino a fonti di calore	D. Lgs 81/08, Titolo I - art. 37 - Allegato VD.M. 10/03/98	
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non riparare o pulire organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Effettuare le riparazioni e le manutenzioni al di fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi in movimento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

<p>NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione</p>
<p>PERICOLO GENERICO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.</p>
<p>ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CANTIERE:			
Scheda MAC004			
Betoniera elettrica			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 82			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Con avvisi vietare al personale l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	E' fatto divieto di eseguire riparazioni su organi in moto o in tensione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	Effettuare le manutenzioni fuori dell'orario di lavoro
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale

Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Non sostare negli angoli ciechi del personale sui mezzi d'opera
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Tenere sgombra dai materiali di risulta la zona entro cui agisce il personale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	In caso di lavoro notturno assicurare una sufficiente illuminazione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Utilizzare la segnaletica stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere le protezioni alle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Eseguire le manutenzioni e il controllo dell'efficienza delle macchine fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non riparare o pulire organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Effettuare le riparazioni e le manutenzioni al di fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi in movimento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con parti in movimento della betoniera Valutazione pericolo - rischio: Alto	Applicare barriere e diaframmi	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Contatto con sostanze chimiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che ogni preparato e/o sostanza chimica pericolosa sia adeguatamente segnalata con l'apposita scheda di sicurezza	D.Lgs 285/98	
Contatto con sostanze chimiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica e la sua periodicità è condizionata dalla composizione della sostanza
Contatto con sostanze chimiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo IX - art. 239	

Contatto con sostanze chimiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Analizzare l'impianto elettrico a partire dalla cabina di trasformazione fino all'alimentazione delle attrezzature, apparecchiature e macchinari	D. Lgs 81/08, Titolo II - Allegato IX D.M. 37/08	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Preparare un adeguato piano programmato di manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo II - Allegato IX D.M. 37/08	Conservare la documentazione relativa alla denuncia dell'impianto di messa a terra e protezione contro le cariche atmosferiche
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	I vari organi di controllo devono essere alloggiati in idonei quadri e segnalati	D. Lgs 81/08, Titolo II - Allegato IX D.M. 37/08	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Posizionare gli organi di interruzione, manovra e sezionamento in luoghi idonei e accessibili	D. Lgs 81/08, Titolo II - Allegato IX D.M. 37/08	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Controllare e verificare l'efficienza dei cavi elettrici (2 anni)	D.M. 37/08	L'impianto deve portare l'indicazione della tensione
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire collegamenti elettrici di terra esclusivi, regolarmente collaudati da tecnici qualificati	D.M. 37/08	Gli impianti di messa terra devono essere denunciati alle USL competenti entro 30 gg. dalla loro messa in esercizio e verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni (DM 12 settembre 1959 T
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Interconnettere le terre dell'impianto per ottenere l'equipotenzialità	D.M. 37/08	Devono essere messi a terra gli impianti ad alta tensione e gli impianti a bassa tensione nelle vicinanze delle grandi masse metalliche
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'integrità dei cavi di alimentazione elettrica ed il loro isolamento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI D.M. 37/08	
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 237 - Allegato IV	

Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza
Inalazioni fibre Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale- DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	
Inalazioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	
Inalazioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata dalla composizione chimica della sostanza
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere organi ed elementi di trasmissione del moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Circ. Min. Lav. n. 103/1980
Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	Pericolo di scivolamento dell'operatore - Usare stivali con suola antiscivolamento - DPI
Offese vie respiratorie Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza delle macchine
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale manutenzione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

<p>NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione</p>
<p>PERICOLO GENERICO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.</p>
<p>ATTENZIONE ALLE MANI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CANTIERE:			
Scheda MAC002			
Autocarro			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 80			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Non sostare negli angoli ciechi del personale sui mezzi d'opera

Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Tenere sgombra dai materiali di risulta la zona entro cui agisce il personale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	In caso di lavoro notturno assicurare una sufficiente illuminazione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Utilizzare la segnaletica stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere le protezioni alle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Eseguire le manutenzioni e il controllo dell'efficienza delle macchine fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non riparare o pulire organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Effettuare le riparazioni e le manutenzioni al di fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi in movimento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza delle macchine
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale manutenzione, proteggere le attrezzature dalle intemperie
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza di proprietà dei fornitori di calcestruzzo e verificare che siano rispondenti alla Circ. Min. Lav. n. 103/1980
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			
ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile			

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda MAC001			
Autobetoniera			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 90			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Non sostare negli angoli ciechi del personale sui mezzi d'opera

Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Tenere sgombra dai materiali di risulta la zona entro cui agisce il personale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	In caso di lavoro notturno assicurare una sufficiente illuminazione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Utilizzare la segnaletica stradale
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere le protezioni alle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Eseguire le manutenzioni e il controllo dell'efficienza delle macchine fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non riparare o pulire organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Effettuare le riparazioni e le manutenzioni al di fuori dell'orario di lavoro
Contatto con organi in moto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi in movimento	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Contatto con sostanze chimiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica e la sua periodicità è condizionata dalla composizione della sostanza
Contatto con sostanze chimiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori	D. Lgs 81/08, Titolo IX - art. 239	
Contatto con sostanze chimiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	

Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza delle macchine
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale manutenzione, proteggere le attrezzature dalle intemperie
Registrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato compiere registrazioni su organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Controllare l'efficienza di proprietà dei fornitori di calcestruzzo e verificare che siano rispondenti alla Circ. Min. Lav. n. 103/1980
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO			
DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi			
NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione			
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.			

ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi
USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda MAC037			
Escavatore/caricatore (terna)			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature:			
Materiali:			
Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Proteggere gli organi meccanici delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare che le macchine operatrici siano conformi alla normativa.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato V	Verificare sempre i libretti di istruzioni e di manutenzione
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Incaricare, se necessario, due persone per regolare il traffico stradale
Attrezzature Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare idonee, specifiche e continue manutenzioni	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Programmare una idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	

Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la possibilità di variare l'organizzazione del lavoro per diminuire i tempi di esposizione alle vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Scivolamenti-cadute a livello Valutazione pericolo - rischio: Alto	Mantenere una pavimentazione stabile e antisdrucchiabile	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato IV	Dotare il personale di idonee calzature
Ustioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III - Allegato VIII	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'integrità dell'isolamento degli utensili elettrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Assicurare una viabilità solida, priva di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Accertare la compattezza e la consistenza del terreno dove è posizionata la macchina operatrice
Ribaltamento macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito a personale non addetto ai lavori	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII -	
Lubrificazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietato oliare e/o ingrassare organi in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Effettuare periodicamente, fuori dall'orario di lavoro, una razionale lubrificazione, proteggere le attrezzature dalle intemperie

CANTIERE:			
Scheda S252			
Getto in opera di cls cementizio preconfezionato			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autobetoniera, pompa per cls, attrezzatura di uso comune			
Materiali: Cls preconfezionato			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 78			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Corredare opportunamente i casseri di parapetti e scale di accesso di sicurezza	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Evitare bruschi spostamenti del braccio della pompa durante le fasi di getto
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre ponteggi esterni ed opere a difesa delle aperture	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare la cintura di sicurezza con fune di trattenuta lunga 1,50 m.	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VIII	Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa
Caduta personale addetto al getto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Utilizzare andatoie con parapetto e scale mobili regolari e vincolate in alto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati XVIII e IV	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Predisporre vie di transito e di sicurezza. Specificare che solo gli addetti possono sostare nel campo d'azione delle macchine operatrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Vietare, con avvisi, alle persone non addette ai lavori l'avvicinamento al campo d'azione delle macchine	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati VI e XVIII -	Il personale ai comandi non deve eseguire alcuna operazione quando i collaboratori non sono a distanza di sicurezza

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO
<p>PERICOLO GENERICO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.</p>
<p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>
<p>USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI</p> <p>Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV</p> <p>Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile</p>

CANTIERE:			
Scheda S251			
Getto in opera di cls cementizio			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Betoniera a bicchiere, carriola, cazzuola, staggia			
Materiali: Calcestruzzo			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 78			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Eseguire collegamenti elettrici di terra esclusivi, regolarmente collaudati da tecnici qualificati	D.M. 37/08	Gli impianti di messa terra devono essere denunciati alle USL competenti entro 30 gg. dalla loro messa in esercizio e verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni (DM 12 settembre 1959 T
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Analizzare l'impianto elettrico a partire dalla cabina di trasformazione fini all'alimentazione delle attrezzature, apparecchiature e macchinari	D. Lgs 81/08, Titolo II - Allegato IX D.M. 37/08	
Caduta materiale dall'alto Valutazione pericolo - rischio: Alto	Costruire un solido impalcato sovrastante i luoghi fissi di lavoro (impianti di betonaggio, taglio ferro, assemblaggio armature, ecc.) ad un'altezza da terra non maggiore di 3,00 m. da terra	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Art. 114 - Allegato XVIII	Per proteggere gli addetti da eventuali cadute di materiali

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO
PERICOLO GENERICO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.
CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile
USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:			
Scheda S125			
Fornitura in cantiere di cls.preconfezionato su autobetoniera del fornitore (additivazione in cantiere)			
Revisione:			
Effettuata da:			
Mezzi e Attrezzature: Autobetoniera, gru di cantiere, attrezzi di uso corrente			
Materiali: Fluidificante, disarmante, vibratore			
Mansioni interessate: , Operaio comune impresa edile, Gruista, Addetto macchine operatrici			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore: 90			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Ribaltamento autobetoniera Valutazione pericolo - rischio: Alto	Permettere il transito delle autobetoniere su strade interne solide, prive di buche e con pendenza adeguata	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato XVIII	Controllare l'efficienza delle autobetoniere di proprietà dei fornitori di calcestruzzo e verificare che siano rispondenti alla Circ. Min. Lav. n. 103/1980
Sganciamento secchioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare il congegno di sicurezza del gancio	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Usare ganci conformi al DPR 673/1982
Sganciamento secchioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare il congegno di sicurezza del gancio	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	Il gancio può essere privo del sistema di sicurezza solo se ha il profilo UNI
Sganciamento secchioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'aggancio del secchione	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VI	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'integrità dell'isolamento degli utensili elettrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VID.M. 37/08	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Controllare e verificare l'efficienza dei cavi elettrici (2 anni)	D.M. 37/08	L'impianto deve portare l'indicazione della tensione
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la terra degli utensili elettrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VID.M. 37/08	I vibratorii devono essere alimentati con tensione a 50 Volt verso terra

Offese capo, mani, piedi, occhi Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Irritazioni epidermiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza
Irritazioni epidermiche Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Sottoporre gli addetti a visite mediche mirate periodiche	D. Lgs 81/08, Titolo IX - Art. 229	La visita medica obbligatoria e la sua periodicità è condizionata alla composizione chimica della sostanza
Inalazioni vapori Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	
Contatto con macchine operatrici Valutazione pericolo - rischio: Alto	Non oliare organi meccanici in moto	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegato VI	Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà dell'impresa

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO**PERICOLO GENERICO**

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile

CANTIERE:
Scheda UTE023
Sega circolare portatile
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento;
Verificare la presenza e l'efficienza del carter di protezione;
Verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione;
Controllare l'integrità ed il regolare fissaggio della lama;
Verificare l'efficienza dell'interruttore.
DURANTE L'USO:
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Segnalare eventuali malfunzionamenti;
Non rimuovere il carter di protezione;
Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente l'utensile.
DOPO L'USO:
Staccare il collegamento elettrico;
Controllare l'integrità del cavo e della spina;
Pulire l'utensile.
Revisione:
Effettuata da:
Mezzi e Attrezzature:
Materiali:
Mansioni interessate:
Tavola di riferimento:
Costo (E.)=
Livello medio di rumore:
Note:

Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Programmare una idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la possibilità di variare l'organizzazione del lavoro per diminuire i tempi di esposizione alle vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'integrità dell'isolamento degli utensili elettrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VID.M. 37/08	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Inalazioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	Irrorare il materiale di risulta

CANTIERE:
Scheda UTE019
Smerigliatrice orbitale (Flessibile)
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);
Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;
Controllare il fissaggio del disco;
Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;
Verificare il funzionamento dell'interruttore.
DURANTE L'USO:
Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;
Eseguire il lavoro in posizione stabile;
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Non manomettere la protezione del disco;
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.
DOPO L'USO:
Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;
Controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione;
Pulire l'utensile;
Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Revisione:
Effettuata da:
Mezzi e Attrezzature:
Materiali:

Mansioni interessate:			
Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad attutire o ridurre le vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Programmare una idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Allegati V e VI	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare periodicamente le attrezzature e programmare un'idonea manutenzione preventiva	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Vibrazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare la possibilità di variare l'organizzazione del lavoro per diminuire i tempi di esposizione alle vibrazioni	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo III	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'integrità dell'isolamento degli utensili elettrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VID.M. 37/08	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.

Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Inalazioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	Irrorare il materiale di risulta

CANTIERE:
Scheda UTE020
Trapano elettrico
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO: Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra; Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; Verificare il funzionamento dell'interruttore; Controllare il regolare fissaggio della punta.
DURANTE L'USO: Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
DOPO L'USO: Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; Pulire accuratamente l'utensile; Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Revisione:
Effettuata da:
Mezzi e Attrezzature:
Materiali:
Mansioni interessate:
Tavola di riferimento:
Costo (E.)=
Livello medio di rumore:
Note:

Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Elettrocuzione Valutazione pericolo - rischio: Alto	Verificare l'integrità dell'isolamento degli utensili elettrici	D. Lgs 81/08, Titolo IV - Allegati V e VID.M. 37/08	
Compressore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	
Offese udito Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dagli art. 188 e 189
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Adottare i mezzi idonei ad eliminare o ridurre i rumori	D. Lgs 81/08, Titolo VIII - Capo II	Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni locali.
Rumore Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III e VIII - Allegato VIII	Effettuare le rilevazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991
Inalazioni polveri Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titolo III e Titolo IX - Allegato VIII	Irrorare il materiale di risulta

CANTIERE:
Scheda UTE021
Utensili a mano
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
Controllare che l'utensile non sia deteriorato;
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;
Verificare il corretto fissaggio del manico;
Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
DURANTE L'USO:
Impugnare saldamente l'utensile;
Assumere una posizione corretta e stabile;
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile;
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;
Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
DOPO L'USO:
Pulire accuratamente l'utensile;
Riporre correttamente gli utensili;
Controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Revisione:
Effettuata da:
Mezzi e Attrezzature:
Materiali:
Mansioni interessate:

Tavola di riferimento:			
Costo (E.)=			
Livello medio di rumore:			
Note:			
Pericolo	Prevenzione	Norme	Note
Contusioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Allegato VIII	
Punture Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lacerazioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	
Lesioni Valutazione pericolo - rischio: Alto	Usare i mezzi di protezione personale - DPI	D. Lgs 81/08, Titoli III - Allegato VIII	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

0803 - Fune di trattenuta con dissipatore di energia - (Dispositivi anticaduta)
0801 - Cintura di sicurezza - (Dispositivi anticaduta)
0804 - Imbragatura anticaduta - (Dispositivi anticaduta)
0805 - Sistema anticaduta completo di imbragatura, fune di trattenuta e dissipatore di energia - (Dispositivi anticaduta)
0802 - Dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune - (Dispositivi anticaduta)
0806 - Sistema anticaduta per lavori in pozzi - (Dispositivi anticaduta)
0306 - Visiera di protezione - (Protezioni degli occhi)
0304 - Occhiali di protezione con ripari laterali e lenti incolore - (Protezioni degli occhi)
0301 - Occhiali per saldatore - (Protezioni degli occhi)
0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio - (Protezioni dei piedi e delle gambe)
0601 - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo - (Protezioni dei piedi e delle gambe)
0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica - (Protezioni dei piedi e delle gambe)
0603 - Gambali alti alla coscia antitaglio - (Protezioni dei piedi e delle gambe)
0602 - Calzature di sicurezza isolate elettricamente - (Protezioni dei piedi e delle gambe)
0102 - Elmetto di protezione - (Protezioni del capo)
0105 - Elmetto di protezione isolato elettricamente - (Protezioni del capo)
0703 - Giubbotto di salvataggio galleggiante - (Protezioni del corpo)
0707 - Tuta a protezione totale del corpo da aggressione chimica e amianto - (Protezioni del corpo)
0708 - Tuta monouso in Tyvek - (Protezioni del corpo)
0709 - Tuta speciale per attività di verniciatura, (s)coibentatura e sabbiatura - (Protezioni del corpo)
0704 - Indumenti ad alta visibilità - (Protezioni del corpo)
0202 - Inserti auricolari - (Protezioni dell'udito)
0201 - Cuffia antirumore - (Protezioni dell'udito)
0203 - Protettore semiauricolare ad archetto - (Protezioni dell'udito)
0501 - Guanti antivibrazioni - (Protezioni delle mani e delle braccia)
0508 - Guanti resistenti alle sostanze chimiche - (Protezioni delle mani e delle braccia)
0500 - Guanti anticalore - (Protezioni delle mani e delle braccia)
0504 - Guanti impermeabili in lattice per utilizzo in ambiente liquido - (Protezioni delle mani e delle braccia)
0502 - Guanti dielettrici - (Protezioni delle mani e delle braccia)

0503 - Guanti d'uso generale in nitrile - (Protezioni delle mani e delle braccia)
0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici - (Protezioni delle mani e delle braccia)
0401 - Respiratori monouso per polveri - (Protezioni delle vie respiratorie)
0403 - Respiratori per polveri tossiche, nocive e amianto - (Protezioni delle vie respiratorie)
0405 - Autorespiratore ad aria compressa - (Protezioni delle vie respiratorie)
0404 - Maschera a pieno facciale ad alta protezione in presenza di contaminante pericoloso, polveri, vapori e gas - (Protezioni delle vie respiratorie)
0402 - Respiratori monouso per polveri, fumi e nebbie - (Protezioni delle vie respiratorie)



ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Nei passaggi e posti di lavoro sottoposti ai carichi sospesi



ATTENZIONE PASSAGGIO CARRELLI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza delle zone di passaggio di carrelli e/o mezzi meccanici



ALTA TENSIONE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All' interno di luoghi con impianti elettrici ad alta tensione



PERICOLO DI CADUTA

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili



PERICOLO CADUTA DI MATERIALI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili



ATTENZIONE ALLE MANI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



PERICOLO DI CADUTA

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In prossimità delle vie di accesso e dei punti pericolosi non proteggibili



ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



ATTENZIONE PROIEZIONE SCHEGGE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 90 dbA

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di aree sottoposte al rischio specifico



PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



OBBLIGO DELL'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



PROTEZIONE DEGLI VISO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO LE CADUTE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



CONTROLLARE CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



VEICOLI A PASSO D'UOMO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



CARRELLI A PASSO D'UOMO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



DIVIETO DI SPEGNERE LE FIAMME CON ACQUA

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di impianti ed apparecchiature elettriche in tensione



VIETATO AI PEDONI/VIETATO SOSTARE SUL CIGLIO DEL FRONTE DI ATTACCO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo vietato ai pedoni/In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco



DIVIETO DI RIMOZIONE DEL CARTER CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



DIVIETO DI OLIARE, INGRASSARE E REGISTRARE CON INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi.



VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro non accessibili ai non addetti



DIVIETO DI MANUTENERE GLI INGRANAGGI IN MOVIMENTO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno di ogni stabilimento o luogo dove sussistono specifici pericoli; presso le macchine e gli apparecchi



NON EFFETTUARE MANOVRE, MACCHINA IN MANUTENZIONE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza di macchine in manutenzione



VIETATO TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In corrispondenza del campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco



VIETATO FARSI TRASPORTARE E SOLLEVARE DAI CARRELLI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'interno dei luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



VIETATO TRASPORTARE PERSONE

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: In prossimità del montacarichi



VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: All'ingresso di luoghi/aree di lavoro, in posizione visibile



PERICOLO GENERICO

Normativa di riferimento: D.LGS 81/2008 Allegato XXV

Posizionamento in cantiere: Applicabile a quadri elettrici, interruttori, impianti ed apparecchiature in genere. In corrispondenza di pericoli di caduta, di passaggio mezzi meccanici, di vie d'accesso e punti pericolosi non proteggibili.